

SPLIT VOOR WIJNKELDERS

“WINE”

SPLITS POUR CAVES A VINS



Met de nieuwe Carel regelaar MD33  
Avec le nouveau régulateur Carel MD33

De WINE is een professionele airco speciaal ontwikkeld voor wijnkelders.  
Door zijn overgedimensioneerde verdampers zal de WINE nagenoeg niet ontvochtigen en daardoor statische elektriciteit voorkomen.  
Standaard is de WINE geleverd met een modulerende temperatuurgestuurde snelheidsregelaar op de condensor ventilator.  
**3 jaar garantie** op wisselstukken !

Le WINE est un climatiseur professionnel développé spécialement pour les caves à vin.  
Grâce à son évaporateur surdimensionné, la déshumidification et, par conséquent le risque d'électricité statique sont réduit au minimum.  
Le WINE est équipé en standard d'un variateur de vitesse modulant sur le ventilateur du condenseur.  
**3 ans de garantie** sur pièces !

**R410A**  
OZONE FRIENDLY  
**R407C**

TYPE	Koelgas Réfrigérant	Code	Volume volgens/selon isolatie(ion)	Vermogen Puissance	Prijs € Prix €
------	---------------------	------	------------------------------------	--------------------	----------------

Wandmodel / Mural

incl. regelaar - régulation incl.

SM-WINE15	R407c / R410a	MWM15 / MLC7	12 - 50 m³	2320 Watt	1.350,00
SM-WINE20	R407c / R410a	MWM20 / MLC10	20 - 80 m³	2958 Watt	1.530,00
SM-WINE25	R407c / R410a	MWM25 / MLC15	30 - 120 m³	3872 Watt	1.745,00
SM-WINE30	R407c / R410a	MWM30R / MLC20	40 - 160 m³	5803 Watt	2.280,00
SC-WINE40	R407c / R410a	MCM40R / MLC25	50 - 210 m³	6771 Watt	2.637,00
SC-WINE48	R410a	MCM50R / M5LC28R	60 - 250 m³	8382 Watt	3.168,00
SC-WINE50	R407c	MCM50 / M4LC30	70 - 290 m³	8800 Watt	3.950,00
SC-WINE60	R407c / R410a	MCM60 / MLC40	80 - 320 m³	9392 Watt	4.230,00

Grotere vermogens of andere modellen op aanvraag / Puissances plus grandes ou autres modèles sur demande

De volumes zijn berekend voor niet geïsoleerde ruimtes waarvan de temperatuur ZONDER koeling de 25°C nooit overschrijdt. (steeds het geval in iedere kelder)

Streef temperatuur met koeling : 8-20°C

Les cubages indiqués ont été déterminés sur bases des données suivantes :

Local non isolé ou la température avant le placement de l'équipement frigorifique ne dépassait pas 25 °C. (ce qui est le cas de toute cave)

Température : 8-20°C

